

PRODUCT INFORMATION SHEET

According to EU regulation 2019/2014 and harmonized standards in force.

Supplier's name or trade mark		Bellavita			
Supplier's address		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Model identifier		965403	WF 712 D W701T		
General product parameters					
Parameter		Value	Parameter	Value	
Rated capacity (kg)*	7,0	Dimensions in cm	Height	85	
			Width	60	
			Depth	53	
EEIw (Energy Efficiency Index)*		80,0	Energy efficiency class*		D
Washing efficiency index*		1,04	Rinsing effectiveness (g/kg)*		5,0
Energy consumption in kWh per cycle, based on the ECO 40-60. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.		0,690	Water consumption in litre per cycle, based on the ECO 40-60 programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.		45
Maximum temperature inside the treated textile (°C)*	Rated capacity	44	Remaining moisture content (%)*	Rated capacity	53
	Half	29		Half	53
	Quarter	20		Quarter	53
Spin speed (rpm)*	Rated capacity	1200	Spin-drying efficiency class*		B
	Half	1200			
	Quarter	1200			
Programme duration (h:min)*	Rated capacity	03:25	Type : Built-in / Free-standing	□ / ■	
	Half	02:42			
	Quarter	02:40			
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase (dB(A) re 1 pW)*		79	Airborne acoustical noise emission class (Spinning phase)*		C
Off-mode (W)		0,50	Standby mode (W)		1,00
Delay start (W)		4,00	Networked standby (W)		/
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier			2 years		
This product has been designed to release silver ions during the washing cycle			□		
Additional information					
www.electrodepot.fr www.electrodepot.be/fr www.electrodepot.be/nl www.electrodepot.es					

* For the ECO 40-60 program

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated supply (Voltage in V, nature of supply & frequency in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Electric protection class	I
Rated power in W	2100	Ingress protection code (IP) against solids particles and liquids	IPX4
Minimum inlet water pressure in MPa / Bars	0,1 / 1	Maximum inlet water pressure in MPa / Bars	1 / 10
Manufacturing country	TR		

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Selon le règlement UE 2019/2014 et les normes harmonisées en vigueur.

Nom du fournisseur ou marque commerciale		Bellavita			
Adresse du fournisseur		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Référence du modèle		965403	WF 712 D W701T		
Paramètres généraux du produit					
Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur		
Capacité nominale (kg)*	7,0	Dimensions en cm	Hauteur	85	
			Largeur	60	
			Profondeur	53	
IEEw (Indice d'Efficacité Énergétique)*	80,0	Classe d'efficacité énergétique*		D	
Indice d'efficacité de lavage*	1,04	Efficacité de rinçage (g/kg)*		5,0	
Consommation d'énergie en kWh par cycle, sur la base du programme ECO 40-60. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.		0,690	Consommation d'eau en litres par cycle, sur la base du programme ECO 40-60. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.		45
Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C)*	Capacité nominale	44	Taux d'humidité résiduelle (%)*	Capacité nominale	53
	Moitié	29		Moitié	53
	Quart	20		Quart	53
Vitesse d'essorage (t/m)*	Capacité nominale	1200	Classe d'efficacité d'essorage*	B	
	Moitié	1200			
	Quart	1200			
Durée du programme (h:min)*	Capacité nominale	03:25	Type : Encastré / En pose libre	□ / ■	
	Moitié	02:42			
	Quart	02:40			
Émissions de bruit acoustique dans l'air en phase d'essorage (dB(A) re 1 pW)*		79	Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air (Phase d'essorage)*		C
Mode arrêt (W)		0,50	Mode veille (W)		1,00
Démarrage différé (W)		4,00	Mode veille, maintien de la connexion réseau (W)		/
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur			2 ans		
Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage			□		
Informations supplémentaires					
www.electrodepot.fr www.electrodepot.be/fr www.electrodepot.be/nl www.electrodepot.es					

* Pour le programme ECO 40-60

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation assignée (Tension en V, nature du courant & fréquence en Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Classe de protection électrique	I
Puissance assignée en W	2100	Indice de protection (IP) contre la pénétration de particules solides et liquides	IPX4
Pression minimale d'eau à l'entrée en MPa / Bars	0,1 / 1	Pression maximale d'eau à l'entrée en MPa / Bars	1 / 10
Pays de fabrication	TR		

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Volgens verordening EU 2019/2014 en geldende geharmoniseerde normen.

Naam van de leverancier of het handelsmerk			Bellavita			
Adres van de leverancier			1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Typeaanduiding			965403		WF 712 D W701T	
Algemene productparameters						
Parameter		Waarde	Parameter		Waarde	
Nominale capaciteit (kg)*		7,0	Afmetingen in cm		Hoogte	85
					Breedte	60
					Diepte	53
EEIw (Energie Efficiëntie Index)*		80,0	Energie efficiëntieklasse*		D	
Wasefficiëntie index*		1,04	Spoeldoeltreffendheid (g/kg)*		5,0	
Energieverbruik in kWh per cyclus, gebaseerd op het programma ECO 40-60. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.		0,690	Waterverbruik in liters per cyclus, gebaseerd op het programma ECO 40-60. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water.		45	
Maximum temperatuur in het behandelde wasgoed (°C)*	Nominale capaciteit	44	Resterend vochtgehalte (%)*	Nominale capaciteit	53	
	Helft	29		Helft	53	
	Kwart	20		Kwart	53	
Centrifugesnelheid (rpm)*	Nominale capaciteit	1200	Centrifuge efficiëntieklasse*		B	
	Helft	1200				
	Kwart	1200				
Programmaduur (u:min)*	Nominale capaciteit	03:25	Type : Ingebouwd / Vrijstaand		□ / ■	
	Helft	02:42				
	Kwart	02:40				
Emissie van akoestisch luchtgeluid in de centrifugefase (dB(A) re 1 pW)*		79	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid (Centrifugefase)*		C	
Uitstand (W)		0,50	Stand-bystand (W)		1,00	
Startvertraging (W)		4,00	Netwerkgebonden stand-by (W)		/	
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie			2 jaar			
Dit product is zo ontworpen dat er zilverionen vrijkomen tijdens de wascyclus			□			
Aanvullende informatie						
www.electrodepot.fr www.electrodepot.be/fr www.electrodepot.be/nl www.electrodepot.es						

* Van het programma ECO 40-60

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Nominale voeding (Spanning in V, aard van levering en frequentie in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Elektrische beschermingsklasse	I
Nominaal vermogen in W	2100	Beschermingsgraad (IP) tegen vaste deeltjes en vloeistoffen	IPX4
Minimale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	0,1 / 1	Maximale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	1 / 10
Land van fabricage	TR		

FICHA DE INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

Según el reglamento EU 2019/2014 y las normas armonizadas vigentes.

Nombre o marca del proveedor		Bellavita			
Dirección del proveedor		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Identificador del modelo		965403		WF 712 D W701T	
Parámetros generales del producto					
Parámetro		Valor	Parámetro	Valor	
Capacidad asignada (kg)*	7,0	Dimensiones en cm	Altura	85	
			Anchura	60	
			Profundidad	53	
IEE (Índice de Eficiencia Energética)*		80,0	Energie efficiëntieklasse*	D	
Índice de eficiencia de lavado*		1,04	Spoeldoeltreffendheid (g/kg)*	5,0	
Consumo de energía en kWh por ciclo, sobre la base del programa ECO 40-60. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.		0,690	Consumo de agua en litros por ciclo, sobre la base del programa ECO 40-60. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.	45	
Temperatura máxima dentro de la ropa tratada (°C)*	Capacidad asignada	44	Contenido de humedad residual (%)*	Capacidad asignada	53
	Mitad	29		Mitad	53
	Cuarta parte	20		Cuarta parte	53
Velocidad de centrifugado (rpm)*	Capacidad asignada	1200	Clase de eficiencia de centrifugado*	B	
	Mitad	1200			
	Cuarta parte	1200			
Duración del programa (h:min)*	Capacidad asignada	03:25	Tipo : Encastrable / Independiente	□ / ■	
	Mitad	02:42			
	Cuarta parte	02:40			
Ruido acústico aéreo emitido en la fase de centrifugado (dB(A) re 1 pW)*		79	Clase de ruido acústico aéreoemitido (Fase de centrifugado)*		C
Modo apagado (W)		0.50	Modo preparado (W)		1,00
Inicio aplazado (W)		4,00	Modo preparado en red (W)		/
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor			2 años		
Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado			□		
Información adicional					
www.electrodepot.fr www.electrodepot.be/fr www.electrodepot.be/nl www.electrodepot.es					

* En relación con el programa ECO 40-60

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro nominal (Voltaje en V, naturaleza del suministro y frecuencia en Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Clase de protección eléctrica	I
Potencia nominal en W	2100	Grado de protección (IP) contra el ingreso de partículas sólidas y líquidos	IPX4
Presión mínima de agua a la entrada en MPa / Bars	0,1 / 1	Presión máxima de agua a la entrada en MPa / Bars	1 / 10
País de fabricación	TR		