

PRODUCT INFORMATION SHEET

According to EU regulation 2019/2014 and harmonized standards in force.

Supplier's name or trade mark		Bellavita			
Supplier's address		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Model identifier		965468	WF 814 B S566C		
General product parameters					
Parameter		Value	Parameter	Value	
Rated capacity (kg)*	8,0	Dimensions in cm	Height	85	
			Width	60	
			Depth	57	
EEIw (Energy Efficiency Index)*		60,0	Energy efficiency class*		B
Washing efficiency index*		1,04	Rinsing effectiveness (g/kg)*		5,0
Energy consumption in kWh per cycle, based on the ECO 40-60. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.		0,545	Water consumption in litre per cycle, based on the ECO 40-60 programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.		48
Maximum temperature inside the treated textile (°C)*	Rated capacity	34	Remaining moisture content (%)*	Rated capacity	53
	Half	29		Half	53
	Quarter	21		Quarter	53
Spin speed (rpm)*	Rated capacity	1400	Spin-drying efficiency class*	B	
	Half	1400			
	Quarter	1400			
Programme duration (h:min)*	Rated capacity	03:38	Type : Built-in / Free-standing	□ / ■	
	Half	02:48			
	Quarter	02:48			
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase (dB(A) re 1 pW)*		76	Airborne acoustical noise emission class (Spinning phase)*		B
Off-mode (W)		0,50	Standby mode (W)		/
Delay start (W)		4,00	Networked standby (W)		/
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier			2 years		
This product has been designed to release silver ions during the washing cycle			□		
Additional information					
www.electrodepot.fr		www.electrodepot.be/fr	www.electrodepot.be/nl	www.electrodepot.es	

* For the ECO 40-60 program

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated supply (Voltage in V, nature of supply & frequency in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Electric protection class	I
Rated power in W	2000	Ingress protection code (IP) against solids particles and liquids	IPX4
Minimum inlet water pressure in MPa / Bars	0,05 / 0,5	Maximum inlet water pressure in MPa / Bars	1 / 10
Manufacturing country	CN		

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Selon le règlement UE 2019/2014 et les normes harmonisées en vigueur.

Nom du fournisseur ou marque commerciale		Bellavita		
Adresse du fournisseur		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
Référence du modèle		965468	WF 814 B S566C	
Paramètres généraux du produit				
Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur	
Capacité nominale (kg)*	8,0	Dimensions en cm	Hauteur	85
			Largeur	60
			Profondeur	57
IEEw (Indice d'Efficacité Énergétique)*	60,0	Classe d'efficacité énergétique*	B	
Indice d'efficacité de lavage*	1,04	Efficacité de rinçage (g/kg)*	5,0	
Consommation d'énergie en kWh par cycle, sur la base du programme ECO 40-60. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.		Consommation d'eau en litres par cycle, sur la base du programme ECO 40-60. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.		48
Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C)*	Capacité nominale	Taux d'humidité résiduelle (%)*	Capacité nominale	53
	Moitié		Moitié	53
	Quart		Quart	53
Vitesse d'essorage (t/m)*	Capacité nominale	Classe d'efficacité d'essorage*	B	
	Moitié			
	Quart			
Durée du programme (h:min)*	Capacité nominale	Type : Encastré / En pose libre	□ / ■	
	Moitié			
	Quart			
Émissions de bruit acoustique dans l'air en phase d'essorage (dB(A) re 1 pW)*		76	Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air (Phase d'essorage)*	B
Mode arrêt (W)		0,50	Mode veille (W)	/
Démarrage différé (W)		4,00	Mode veille, maintien de la connexion réseau (W)	/
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur		2 ans		
Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage		□		
Informations supplémentaires				
www.electrodepot.fr www.electrodepot.be/fr www.electrodepot.be/nl www.electrodepot.es				

* Pour le programme ECO 40-60

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation assignée (Tension en V, nature du courant & fréquence en Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Classe de protection électrique	I
Puissance assignée en W	2000	Indice de protection (IP) contre la pénétration de particules solides et liquides	IPX4
Pression minimale d'eau à l'entrée en MPa / Bars	0,05 / 0,5	Pression maximale d'eau à l'entrée en MPa / Bars	1 / 10
Pays de fabrication	CN		

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Volgens verordening EU 2019/2014 en geldende geharmoniseerde normen.

Naam van de leverancier of het handelsmerk			Bellavita		
Adres van de leverancier			1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
Typeaanduiding			965468		WF 814 B S566C
Algemene productparameters					
Parameter		Waarde	Parameter		Waarde
Nominale capaciteit (kg)*		8,0	Afmetingen in cm	Hoogte	85
				Breedte	60
				Diepte	57
EEIw (Energie Efficiëntie Index)*		60,0	Energie efficiëntieklasse*		B
Wasefficiëntie index*		1,04	Spoeldoeltreffendheid (g/kg)*		5,0
Energieverbruik in kWh per cyclus, gebaseerd op het programma ECO 40-60. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.		0,545	Waterverbruik in liters per cyclus, gebaseerd op het programma ECO 40-60. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water.		48
Maximum temperatuur in het behandelde wasgoed (°C)*	Nominale capaciteit	34	Resterend vochtgehalte (%)*	Nominale capaciteit	53
	Helft	29		Helft	53
	Kwart	21		Kwart	53
Centrifugesnelheid (rpm)*	Nominale capaciteit	1400	Centrifuge efficiëntieklasse*	B	
	Helft	1400			
	Kwart	1400			
Programmaduur (u:min)*	Nominale capaciteit	03:38	Type : Ingebouwd / Vrijstaand	□ / ■	
	Helft	02:48			
	Kwart	02:48			
Emissie van akoestisch luchtgeluid in de centrifugefase (dB(A) re 1 pW)*		76	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid (Centrifugefase)*		B
Uitstand (W)		0,50	Stand-bystand (W)		/
Startvertraging (W)		4,00	Netwerkgebonden stand-by (W)		/
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie			2 jaar		
Dit product is zo ontworpen dat er zilverionen vrijkomen tijdens de wascyclus			□		
Aanvullende informatie					
www.electrodepot.fr www.electrodepot.be/fr www.electrodepot.be/nl www.electrodepot.es					

* Van het programma ECO 40-60

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Nominale voeding (Spanning in V, aard van levering en frequentie in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Elektrische beschermingsklasse	I
Nominaal vermogen in W	2000	Beschermingsgraad (IP) tegen vaste deeltjes en vloeistoffen	IPX4
Minimale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	0,05 / 0,5	Maximale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	1 / 10
Land van fabricage	CN		

FICHA DE INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

Según el reglamento EU 2019/2014 y las normas armonizadas vigentes.

Nombre o marca del proveedor		Bellavita			
Dirección del proveedor		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Identificador del modelo		965468	WF 814 B S566C		
Parámetros generales del producto					
Parámetro		Valor	Parámetro	Valor	
Capacidad asignada (kg)*	8,0	Dimensiones en cm	Altura	85	
			Anchura	60	
			Profundidad	57	
IEE (Índice de Eficiencia Energética)*	60,0	Energie efficiëntieklasse*	B		
Índice de eficiencia de lavado*	1,04	Spoeldoeltreffendheid (g/kg)*	5,0		
Consumo de energía en kWh por ciclo, sobre la base del programa ECO 40-60. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.		0,545	Consumo de agua en litros por ciclo, sobre la base del programa ECO 40-60. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.		48
Temperatura máxima dentro de la ropa tratada (°C)*	Capacidad asignada	34	Contenido de humedad residual (%)*	Capacidad asignada	53
	Mitad	29		Mitad	53
	Cuarta parte	21		Cuarta parte	53
Velocidad de centrifugado (rpm)*	Capacidad asignada	1400	Clase de eficiencia de centrifugado*	B	
	Mitad	1400			
	Cuarta parte	1400			
Duración del programa (h:min)*	Capacidad asignada	03:38	Tipo : Encastrable / Independiente	□ / ■	
	Mitad	02:48			
	Cuarta parte	02:48			
Ruido acústico aéreo emitido en la fase de centrifugado (dB(A) re 1 pW)*	76	Clase de ruido acústico aéreoemitido (Fase de centrifugado)*		B	
Modo apagado (W)	0.50	Modo preparado (W)		/	
Inicio aplazado (W)	4,00	Modo preparado en red (W)		/	
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor			2 años		
Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado			□		
Información adicional					
www.electrodepot.fr www.electrodepot.be/fr www.electrodepot.be/nl www.electrodepot.es					

* En relación con el programa ECO 40-60

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro nominal (Voltaje en V, naturaleza del suministro y frecuencia en Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Clase de protección eléctrica	I
Potencia nominal en W	2000	Grado de protección (IP) contra el ingreso de partículas sólidas y líquidos	IPX4
Presión mínima de agua a la entrada en MPa / Bars	0,05 / 0,5	Presión máxima de agua a la entrada en MPa / Bars	1 / 10
País de fabricación	CN		