

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Selon le règlement UE 2019/2014 et les normes harmonisées en vigueur.

Nom du fournisseur ou marque commerciale			Bellavita		
Adresse du fournisseur			1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
Référence du modèle			965762		WF 612 D W701T
Paramètres généraux du produit					
Paramètre		Valeur	Paramètre		Valeur
Capacité nominale (kg)*	6	Dimensions en cm	Hauteur	85	
			Largeur	60	
			Profondeur	50	
IEEw (Indice d'Efficacité Énergétique)*		79,6	Classe d'efficacité énergétique*		D
Indice d'efficacité de lavage*		1,05	Efficacité de rinçage (g/kg)*		4,8
Consommation d'énergie en kWh par cycle, sur la base du programme ECO 40-60. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.		0,872	Consommation d'eau en litres par cycle, sur la base du programme ECO 40-60. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.		45,7
Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C)*	Capacité nominale	44	Taux d'humidité résiduelle (%)*	Capacité nominale	51
	Moitié	36		Moitié	52
	Quart	26		Quart	52
Vitesse d'essorage (t/m)*	Capacité nominale	1121	Classe d'efficacité d'essorage*	C	
	Moitié	1123			
	Quart	1123			
Durée du programme (h:min)*	Capacité nominale	03:11	Type : Encastré / En pose libre	□ / ■	
	Moitié	02:30			
	Quart	02:28			
Émissions de bruit acoustique dans l'air en phase d'essorage (dB(A) re 1 pW)*		77	Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air (Phase d'essorage)*		C
Mode arrêt (W)		0,5	Mode veille (W)		1
Démarrage différé (W)		4	Mode veille, maintien de la connexion réseau (W)		N/A
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur			2 ans		
Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage			□		
Informations supplémentaires					
www.electrodepot.fr https://www.electrodepot.be/fr www.electrodepot.be/nl www.electrodepot.es					

* Pour le programme ECO 40-60

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation assignée (Tension en V, nature du courant & fréquence en Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Classe de protection électrique	I
Puissance assignée en W	2100	Indice de protection (IP) contre la pénétration de particules solides et liquides	IPX4
Pression minimale d'eau à l'entrée en MPa / Bars	0,04 / 0,4	Pression maximale d'eau à l'entrée en MPa / Bars	1 / 10
Pays de fabrication	TR		

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Volgens verordening EU 2019/2014 en geldende geharmoniseerde normen.

Naam van de leverancier of het handelsmerk		Bellavita			
Adres van de leverancier		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Typeaanduiding		965762		WF 612 D W701T	
Algemene productparameters					
Parameter		Waarde		Parameter	
Nominale capaciteit (kg)*		6		Afmetingen in cm	
				Hoogte	
				Breedte	
				Diepte	
EEIw (Energie Efficiëntie Index)*		79,6		Energie efficiëntieklasse*	
Wasefficiëntie index*		1,05		Spoeldoeltreffendheid (g/kg)*	
Energieverbruik in kWh per cyclus, gebaseerd op het programma ECO 40-60. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.		0,872		Waterverbruik in liters per cyclus, gebaseerd op het programma ECO 40-60. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water.	
Maximum temperatuur in het behandelde wasgoed (°C)*	Nominale capaciteit	44		Resterend vochtgehalte (%)*	Nominale capaciteit
	Helft	36			Helft
	Kwart	26			Kwart
Centrifugesnelheid (rpm)*	Nominale capaciteit	1121		Centrifuge efficiëntieklasse*	C
	Helft	1123			
	Kwart	1123			
Programmaduur (u:min)*	Nominale capaciteit	03:11		Type : Ingebouwd / Vrijstaand	□ / ■
	Helft	02:30			
	Kwart	02:28			
Emissie van akoestisch luchtgeluid in de centrifugefase (dB(A) re 1 pW)*		77		Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid (Centrifugefase)*	
Uitstand (W)		0,5		Stand-bystand (W)	
Startvertraging (W)		4		Netwerkgebonden stand-by (W)	
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie				2 jaar	
Dit product is zo ontworpen dat er zilverionen vrijkomen tijdens de wascyclus				□	
Aanvullende informatie					
www.electrodepot.fr https://www.electrodepot.be/fr www.electrodepot.be/nl www.electrodepot.es					

* Van het programma ECO 40-60

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Nominale voeding (Spanning in V, aard van levering en frequentie in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Elektrische beschermingsklasse	I
Nominaal vermogen in W	2100	Beschermingsgraad (IP) tegen vaste deeltjes en vloeistoffen	IPX4
Minimale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	0,04 / 0,4	Maximale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	1 / 10
Land van fabricage	TR		

FICHA DE INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

Según el reglamento EU 2019/2014 y las normas armonizadas vigentes.

Nombre o marca del proveedor		Bellavita		
Dirección del proveedor		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
Identificador del modelo		965762	WF 612 D W701T	
Parámetros generales del producto				
Parámetro	Valor	Parámetro	Valor	
Capacidad asignada (kg)*	6	Dimensiones en cm	Altura	85
			Anchura	60
			Profundidad	50
IEE (Índice de Eficiencia Energética)*	79,6	Energie efficiëntieklasse*	D	
Índice de eficiencia de lavado*	1,05	Spoeldoeloeffendheid (g/kg)*	4,8	
Consumo de energía en kWh por ciclo, sobre la base del programa ECO 40-60. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.	0,872	Consumo de agua en litros por ciclo, sobre la base del programa ECO 40-60. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.	45,7	
Temperatura máxima dentro de la ropa tratada (°C)*	Capacidad asignada	Contenido de humedad residual (%)*	Capacidad asignada	51
	Mitad		Mitad	52
	Cuarta parte		Cuarta parte	52
Velocidad de centrifugado (rpm)*	Capacidad asignada	Clase de eficiencia de centrifugado*	C	
	Mitad			
	Cuarta parte			
Duración del programa (h:min)*	Capacidad asignada	Tipo : Encastrable / Independiente	□ / ■	
	Mitad			
	Cuarta parte			
Ruido acústico aéreo emitido en la fase de centrifugado (dB(A) re 1 pW)*	77	Clase de ruido acústico aéreoemitido (Fase de centrifugado)*	C	
Modo apagado (W)	0,5	Modo preparado (W)	1	
Inicio aplazado (W)	4	Modo preparado en red (W)	N/A	
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor		2 años		
Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado		□		
Información adicional				
www.electrodepot.fr https://www.electrodepot.be/fr www.electrodepot.be/nl www.electrodepot.es				

* En relación con el programa ECO 40-60

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro nominal (Voltaje en V, naturaleza del suministro y frecuencia en Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Clase de protección eléctrica	I
Potencia nominal en W	2100	Grado de protección (IP) contra el ingreso de partículas sólidas y líquidos	IPX4
Presión mínima de agua a la entrada en MPa / Bars	0,04 / 0,4	Presión máxima de agua a la entrada en MPa / Bars	1 / 10
País de fabricación	TR		