

PRODUCT INFORMATION SHEET

According to EU regulation 2019/2014 and harmonized standards in force.

Supplier's name or trade mark		Bellavita			
Supplier's address		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Model identifier		965981		WD 8614 B W566C	
General product parameters					
Parameter		Value	Parameter		Value
Rated capacity (kg)	Rated capacity**	6,0	Dimensions in cm	Height	85
	Rated washing capacity*	8,0		Width	60
Energy Efficiency Index	EElw*	60,0		Depth	47
	EElwd**	82,0	Energy efficiency class	EElw*	B
Washing efficiency index	Iw*	1,04	Rinsing effectiveness (g/kg dry textile)	EElwd**	E
	Jw**	1,04		Ir*	5,0
			Jr**	5,0	
Energy consumption in kWh per kg per cycle, for the washing cycle of the household washer-dryer, using the ECO 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.		0,545	Energy consumption in kWh per kg per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.		3,768
Water consumption in litre per cycle, for the ECO 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.		48	Water consumption in litre per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.		90
Maximum temperature inside the treated textile (°C)*	Rated washing capacity	38	Remaining moisture content (%)*	Rated washing capacity	53
	Half	38		Half	53
	Quarter	21		Quarter	53
Spin speed (rpm)*	Rated washing capacity	1500	Spin-drying efficiency class*		
	Half	1500			
	Quarter	1500			
ECO 40-60 programme duration (h:min)	Rated washing capacity	03:38	Wash and dry cycle duration (h:min)	Rated capacity	09:30
	Half	02:48		Half	06:40
	Quarter	02:48			
Airborne acoustical noise emissions during the spinning phase for the ECO 40-60 washing cycle at rated washing capacity (dB(A) re 1 pW)		80	Airborne acoustical noise emission class for the spinning phase for the ECO 40-60 programme at rated washing capacity		C
Type : Built-in / Free-standing		☐ / ☒			
Off-mode (W)		0,50	Standby mode (W)		/
Delay start (W)		4,00	Networked standby (W)		/
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier			2 years		
This product has been designed to release silver ions during the washing cycle			☐		
Additional information					
www.electrodepot.fr www.electrodepot.be/fr www.electrodepot.be/nl www.electrodepot.es					

* For the ECO 40-60 program

** For the wash and dry cycle

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated supply (Voltage in V, nature of supply & frequency in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Electric protection class	I
Rated power in W	1900	Ingress protection code (IP) against solids particles and liquids	IPX4
Minimum inlet water pressure in MPa / Bars	0,05 / 0,5	Maximum inlet water pressure in MPa / Bars	1 / 10
Manufacturing country	CN		

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Selon le règlement UE 2019/2014 et les normes harmonisées en vigueur.

Nom du fournisseur ou marque commerciale		Bellavita					
Adresse du fournisseur		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL					
Référence du modèle		965981		WD 8614 B W566C			
Paramètres généraux du produit							
Paramètre		Valeur		Paramètre		Valeur	
Capacité nominale (kg)	Capacité nominale**	6,0		Dimensions en cm	Hauteur	85	
	Capacité nominale de lavage*	8,0			Largeur	60	
Indice d'Efficacité Énergétique	IEEW*	60,0		Classe d'efficacité énergétique	IEEW*	B	
	IEEwd**	82,0			IEEwd**	E	
Indice d'efficacité de lavage	Iw*	1,04		Efficacité de rinçage (g/kg de textile sec)	Ir*	5,0	
	Jw**	1,04			Jr**	5,0	
Consommation d'énergie en kWh par kg par cycle, pour le cycle de lavage du lave-linge séchant ménager, en utilisant le programme ECO 40-60 sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.		0,545		Consommation d'énergie en kWh par kg par cycle, pour le cycle lavage et séchage du lave-linge séchant ménager sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.		3,768	
Consommation d'eau égale en litres par cycle, pour le programme ECO 40-60 sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.		48		Consommation d'eau en litres par cycle, pour le cycle lavage et séchage du lave-linge séchant ménager sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.		90	
Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C)*	Capacité nominale de lavage	38		Taux d'humidité résiduelle (%)*	Capacité nominale de lavage	53	
	Moitié	38			Moitié	53	
	Quart	21			Quart	53	
Vitesse d'essorage (t/m)*	Capacité nominale de lavage	1500		Classe d'efficacité d'essorage*	B		
	Moitié	1500					
	Quart	1500					
Durée du programme ECO 40-60 (h:min)	Capacité nominale de lavage	03:38		Durée du cycle «lavage et séchage» (h:min)	Capacité nominale	09:30	
	Moitié	02:48			Moitié	06:40	
	Quart	02:48					
Émissions acoustique dans l'air lors de la phase d'essorage pour le cycle de lavage ECO 40-60 à la capacité nominale de lavage (dB(A) re 1 pW)		80		Émissions de bruit acoustique dans l'air en phase d'essorage pour le programme ECO 40-60 à la capacité nominale de lavage		C	
Type : Encastré / En pose libre		□ / ■					
Mode arrêt (W)		0,50		Mode veille (W)		/	
Démarrage différé (W)		4,00		Mode veille, maintien de la connexion au réseau (W)		/	
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur				2 ans			
Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage							
Informations supplémentaires						□	
		www.electrodepot.fr		www.electrodepot.be/fr		www.electrodepot.be/nl	
				www.electrodepot.es			

* Pour le programme ECO 40-60

** Pour le cycle «lavage et séchage»

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation assignée (Tension en V, nature du courant & fréquence en Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Classe de protection électrique	I
Puissance assignée en W	1900	Indice de protection (IP) contre la pénétration de particules solides et liquides	IPX4
Pression minimale d'eau à l'entrée en MPa / Bars	0,05 / 0,5	Pression maximale d'eau à l'entrée en MPa / Bars	1 / 10
Pays de fabrication	CN		

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Volgens verordening EU 2019/2014 en geldende geharmoniseerde normen.

Naam van de leverancier of het handelsmerk		Bellavita			
Adres van de leverancier		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Typeaanduiding		965981		WD 8614 B W566C	
Algemene productparameters					
Parameter		Waarde		Parameter	
Nominale capaciteit (kg)	Nominale capaciteit**	6,0		Hoogte	85
	Nominale wascapaciteit*	8,0		Breedte	60
Energie efficiëntie index	EElw*	60,0		Diepte	47
	EElwd**	82,0		EElw*	B
Wasefficiëntie index	Iw*	1,04		EElwd**	E
	Jw**	1,04		Ir*	5,0
				Jr**	5,0
Energieverbruik, uitgedrukt in kWh per kg per cyclus, voor de wascyclus van de huishoudelijke was-droogcombinatie, met het programma ECO 40-60 bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.		0,545		Energieverbruik, uitgedrukt in kWh per kg per cyclus, voor de cyclus wassen en drogen van de huishoudelijke was-droogcombinatie bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.	
Waterverbruik, uitgedrukt in liters per cyclus, voor het programma ECO 40-60 bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water.		48		Waterverbruik, uitgedrukt in liters per cyclus, voor de cyclus wassen en drogen van de huishoudelijke was-droogcombinatie bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water.	
Maximumtemperatuur in het behandelde wasgoed (°C)*	Nominale wascapaciteit	38		Nominale wascapaciteit	53
	Helft	38		Helft	53
	Kwart	21		Kwart	53
Centrifugesnelheid (rpm)*	Nominale wascapaciteit	1500		Centrifuge efficiëntieklasse*	
	Helft	1500			
	Kwart	1500			
Duur van het programma ECO 40-60 (u:min)	Nominale wascapaciteit	03:38		Duur van de cyclus wassen en drogen (u:min)	09:30
	Helft	02:48		Helft	06:40
	Kwart	02:48			
Emissie van akoestisch luchtgeluid tijdens de centrifugefase van de wascyclus ECO 40-60 bij nominale wascapaciteit (dB(A) re 1 pW)		80		Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid van de centrifugefase van het programma ECO 40-60 bij nominale wascapaciteit	
Type : Ingebouwd / Vrijstaand		□ / ■			
Uitstand (W)		0,50		Stand-bystand (W)	
Startvertraging (W)		4,00		Netwerkgebonden stand-by (W)	
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie				2 jaar	
Dit product is zo ontworpen dat er zilverionen vrijkomen tijdens de wascyclus				□	
Aanvullende informatie					
www.electrodepot.fr www.electrodepot.be/fr www.electrodepot.be/nl www.electrodepot.es					

* Van het programma ECO 40-60

** Voor de cyclus wassen en drogen

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Nominale voeding (Spanning in V, aard van levering en frequentie in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Elektrische beschermingsklasse	I
Nominaal vermogen in W	1900	Beschermingsgraad (IP) tegen vaste deeltjes en vloeistoffen	IPX4
Minimale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	0,05 / 0,5	Maximale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	1 / 10
Land van fabricage	CN		

FICHA DE INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

Según el reglamento EU 2019/2014 y las normas armonizadas vigentes.

Nombre o marca del proveedor		Bellavita			
Dirección del proveedor		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Identificador del modelo		965981		WD 8614 B W566C	
Parámetros generales del producto					
Parámetro		Valor	Parámetro		Valor
Capacidad asignada (kg)	Capacidad asignada**	6,0	Dimensiones en cm	Altura	85
	Capacidad de lavado asignada*	8,0		Anchura	60
Índice de eficiencia energética	IEEW*	60,0	Clase de eficiencia energética	Profundidad	47
	IEEwd**	82,0		IEEW*	B
Índice de eficiencia del lavado	Iw*	1,04	Eficacia del aclarado (g/kg de tejido seco)	IEEwd**	E
	Jw**	1,04		Ir*	5,0
Consumo de energía en kWh por kg por ciclo, correspondiente al ciclo de lavado de la lavadora-secadora doméstica, utilizando el programa ECO 40-60 en una combinación a plena carga y con parte de la carga. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.		0,545	Consumo de energía en kWh por kg por ciclo, correspondiente al ciclo de lavado y secado de la lavadora-secadora doméstica, en una combinación a plena carga y con la mitad de la carga. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.		3,768
Consumo de agua en litros por ciclo, correspondiente al programa ECO 40-60 en una combinación a plena carga y con parte de la carga. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.		48	Consumo de agua en litros por ciclo, correspondiente al ciclo de lavado y secado de la lavadora-secadora doméstica, en una combinación a plena carga y con la mitad de la carga. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.		90
Temperatura máxima dentro de la ropa tratada (°C)*	Capacidad de lavado asignada	38	Contenido de humedad residual (%)*	Capacidad de lavado asignada	53
	Mitad	38		Mitad	53
	Cuarta parte	21		Cuarta parte	53
Velocidad de centrifugado (rpm)*	Capacidad de lavado asignada	1500	Clase de eficiencia de centrifugado*	B	
	Mitad	1500			
	Cuarta parte	1500			
Duración del programa ECO 40-60 (h:min)	Capacidad de lavado asignada	03:38	Duración del ciclo de lavado y secado (h:min)	Capacidad asignada	09:30
	Mitad	02:48		Mitad	06:40
	Cuarta parte	02:48			
Ruido acústico aéreo emitido correspondiente a la fase de centrifugado del ciclo de lavado ECO 40-60 a la capacidad de lavado asignada (dB(A) re 1 pW)		80	Ruido acústico aéreo emitido correspondiente a la fase de centrifugado del programa ECO 40-60 a la capacidad de lavado asignada		C
Type : Encastrable / De libre instalación		☐ / ☒			
Modo apagado (W)		0,50	Modo preparado (W)		/
Inicio aplazado (W)		4,00	Modo preparado en red (W)		/
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor			2 años		
Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado			☐		
Información adicional					
www.electrodepot.fr www.electrodepot.be/fr www.electrodepot.be/nl www.electrodepot.es					

* En relación con el programa ECO 40-60

** En relación con el ciclo de lavado y secado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro nominal (Voltaje en V, naturaleza del suministro y frecuencia en Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Clase de protección eléctrica	I
Potencia nominal en W	1900	Grado de protección (IP) contra el ingreso de partículas sólidas y líquidos	IPX4
Presión mínima de agua a la entrada en MPa / Bars	0,05 / 0,5	Presión máxima de agua a la entrada en MPa / Bars	1 / 10
País de fabricación	CN		