

PRODUCT INFORMATION SHEET

According to EU regulation 2019/2014 and harmonized standards in force.

Supplier's name or trade mark		Valberg		
Supplier's address		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
Model identifier		970262	WM 612 E W205T	
General product parameters				
Parameter		Value	Parameter	Value
Rated capacity (kg)*	6,0	Dimensions in cm	Height	84
			Width	60
			Depth	44
EEIw (Energy Efficiency Index)*		90,5	Energy efficiency class*	E
Washing efficiency index*		1,040	Rinsing effectiveness (g/kg)*	4,9
Energy consumption in kWh per cycle, based on the ECO 40-60. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.		0,733	Water consumption in litre per cycle, based on the ECO 40-60 programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	43
Maximum temperature inside the treated textile (°C)*	Rated capacity	42	Weighted remaining moisture content (%)*	53,0
	Half	31		
	Quarter	27		
Spin speed (rpm)*	Rated capacity	1200	Spin-drying efficiency class*	B
	Half	1200		
	Quarter	1200		
Programme duration (h:min)*	Rated capacity	3:17	Type : Built-in / Free-standing	□ / ■
	Half	2:35		
	Quarter	2:35		
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase (dB(A) re 1 pW)*		76	Airborne acoustical noise emission class (Spinning phase)*	B
Off-mode (W)		0,50	Standby mode (W)	1,00
Delay start (W)		4,00	Networked standby (W)	/
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier			2 years	
This product has been designed to release silver ions during the washing cycle			□	
Additional information				
www.electrodepot.fr www.electrodepot.be/fr www.electrodepot.be/nl www.electrodepot.es				

* For the ECO 40-60 program

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated supply (Voltage in V, nature of supply & frequency in Hz)	1P+N 230 ~ 50	Electric protection class	I
Rated power in W	1550	Ingress protection code (IP) against solids particles and liquids	IPX4
Minimum inlet water pressure in MPa / Bars	0,1 / 1	Maximum inlet water pressure in MPa / Bars	1 / 10
Manufacturing country	TK		

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Selon le règlement UE 2019/2014 et les normes harmonisées en vigueur.

Nom du fournisseur ou marque commerciale		Valberg			
Adresse du fournisseur		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Référence du modèle		970262	WM 612 E W205T		
Paramètres généraux du produit					
Paramètre		Valeur	Paramètre	Valeur	
Capacité nominale (kg)*	6,0	Dimensions en cm	Hauteur	84	
			Largeur	60	
			Profondeur	44	
IEEw (Indice d'Efficacité Énergétique)*		90,5	Classe d'efficacité énergétique*		E
Indice d'efficacité de lavage*		1,040	Efficacité de rinçage (g/kg)*		4,9
Consommation d'énergie en kWh par cycle, sur la base du programme ECO 40-60. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.		0,733	Consommation d'eau en litres par cycle, sur la base du programme ECO 40-60. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.		43
Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C)*	Capacité nominale	42	Taux d'humidité résiduelle pondéré (%)*	53,0	
	Moitié	31			
	Quart	27			
Vitesse d'essorage (tours/min)*	Capacité nominale	1200	Classe d'efficacité d'essorage*	B	
	Moitié	1200			
	Quart	1200			
Durée du programme (h:min)*	Capacité nominale	3:17	Type : Intégrable / Pose libre	□ / ■	
	Moitié	2:35			
	Quart	2:35			
Émissions de bruit acoustique dans l'air en phase d'essorage [dB(A) re 1 pW]*		76	Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (Phase d'essorage)*		B
Mode arrêt (W)		0,50	Mode veille (W)		1,00
Démarrage différé (W)		4,00	Mode veille, maintien de la connexion réseau (W)		/
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur				2 ans	
Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage				□	
Informations supplémentaires					
www.electrodepot.fr www.electrodepot.be/fr www.electrodepot.be/nl www.electrodepot.es					

* Pour le programme ECO 40-60

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation assignée (Tension en V, nature du courant & fréquence en Hz)	1P+N 230 ~ 50	Classe de protection électrique	I
Puissance assignée en W	1550	Indice de protection (IP) contre la pénétration de particules solides et liquides	IPX4
Pression minimale d'eau à l'entrée en MPa / Bars	0,1 / 1	Pression maximale d'eau à l'entrée en MPa / Bars	1 / 10
Pays de fabrication	TK		

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Volgens verordening EU 2019/2014 en geldende geharmoniseerde normen.

Naam van de leverancier of het handelsmerk		Valberg			
Adres van de leverancier		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Typeaanduiding		970262	WM 612 E W205T		
Algemene productparameters					
Parameter		Parameter		Waarde	
Nominale capaciteit (kg)*		6,0	Afmetingen in cm	Hoogte	84
				Breedte	60
				Diepte	44
EEIw (Energie Efficiëntie Index)*		90,5	Energie efficiëntieklasse*		E
Wasefficiëntie index*		1,040	Spoeldoeltreffendheid (g/kg)*		4,9
Energieverbruik in kWh per cyclus, gebaseerd op het programma ECO 40-60. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.		0,733	Waterverbruik in liters per cyclus, gebaseerd op het programma ECO 40-60. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water.		43
Maximum temperatuur in het behandelde wasgoed (°C)*	Nominale capaciteit	42	Gewogen resterend vochtgehalte (%)*		53,0
	Helft	31			
	Kwart	27			
Centrifugesnelheid (rpm)*	Nominale capaciteit	1200	Centrifuge efficiëntieklasse*		B
	Helft	1200			
	Kwart	1200			
Programmaduur (u:min)*	Nominale capaciteit	3:17	Type : Ingebouwd / Vrijstaand		□ / ■
	Helft	2:35			
	Kwart	2:35			
Emissie van akoestisch luchtgeluid in de centrifugefase (dB(A) re 1 pW)*		76	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid (Centrifugefase)*		B
Uitstand (W)		0,50	Stand-bystand (W)		1,00
Startvertraging (W)		4,00	Netwerkgebonden stand-by (W)		/
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie			2 jaar		
Dit product is zo ontworpen dat er zilverionen vrijkomen tijdens de wascyclus			□		
Aanvullende informatie					
www.electrodepot.fr www.electrodepot.be/fr www.electrodepot.be/nl www.electrodepot.es					

* Van het programma ECO 40-60

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Nominale voeding (Spanning in V, aard van levering en frequentie in Hz)	1P+N 230 ~ 50	Elektrische beschermingsklasse	I
Nominaal vermogen in W	1550	Beschermingsgraad (IP) tegen vaste deeltjes en vloeistoffen	IPX4
Minimale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	0,1 / 1	Maximale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	1 / 10
Land van fabricage	TK		

FICHA DE INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

Según el reglamento EU 2019/2014 y las normas armonizadas vigentes.

Nombre o marca del proveedor		Valberg			
Dirección del proveedor		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Identificador del modelo		970262	WM 612 E W205T		
Parámetros generales del producto					
Parámetro		Valor	Parámetro	Valor	
Capacidad asignada (kg)*	6,0	Dimensiones en cm	Altura	84	
			Anchura	60	
			Profundidad	44	
IEE (Índice de Eficiencia Energética)*		90,5	Energie efficiëntieklasse*	E	
Índice de eficiencia de lavado*		1,040	Spoeldoeltreffendheid (g/kg)*	4,9	
Consumo de energía en kWh por ciclo, sobre la base del programa ECO 40-60. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.		0,733	Consumo de agua en litros por ciclo, sobre la base del programa ECO 40-60. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.	43	
Temperatura máxima dentro de la ropa tratada (°C)*	Capacidad asignada	42	Contenido de humedad residual ponderado (%)*	53,0	
	Mitad	31			
	Cuarta parte	27			
Velocidad de centrifugado (rpm)*	Capacidad asignada	1200	Clase de eficiencia de centrifugado*	B	
	Mitad	1200			
	Cuarta parte	1200			
Duración del programa (h:min)*	Capacidad asignada	3:17	Tipo : Encastrable / Libre instalación	□ / ■	
	Mitad	2:35			
	Cuarta parte	2:35			
Ruido acústico aéreo emitido en la fase de centrifugado (dB(A) re 1 pW)*		76	Clase de ruido acústico aéreoemitido (Fase de centrifugado)*		B
Modo apagado (W)		0,50	Modo preparado (W)		1,00
Inicio aplazado (W)		4,00	Modo preparado en red (W)		/
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor			2 años		
Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado			□		
Información adicional					
www.electrodepot.fr www.electrodepot.be/fr www.electrodepot.be/nl www.electrodepot.es					

* En relación con el programa ECO 40-60

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro nominal (Voltaje en V, naturaleza del suministro y frecuencia en Hz)	1P+N 230 ~ 50	Clase de protección eléctrica	I
Potencia nominal en W	1550	Grado de protección (IP) contra el ingreso de partículas sólidas y líquidos	IPX4
Presión mínima de agua a la entrada en MPa / Bars	0,1 / 1	Presión máxima de agua a la entrada en MPa / Bars	1 / 10
País de fabricación	TK		