

PRODUCT INFORMATION SHEET

According to EU regulation 2019/2014 and harmonized standards in force.

Supplier's name or trade mark		Valberg				
Supplier's address		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL				
Model identifier		971313		WF 812 C W205T		
General product parameters						
Parameter		Value		Parameter	Value	
Rated capacity (kg)*		8,0		Dimensions in cm	Height	84
					Width	60
					Depth	59
EEIw (Energy Efficiency Index)*		68,5		Energy efficiency class*	C	
Washing efficiency index*		1,040		Rinsing effectiveness (g/kg)*	4,9	
Energy consumption in kWh per cycle, based on the ECO 40-60. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.		0,623		Water consumption in litre per cycle, based on the ECO 40-60 programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.		41
Maximum temperature inside the treated textile (°C)*	Rated capacity	40		Weighted remaining moisture content (%)*	53,0	
	Half	34				
	Quarter	22				
Spin speed (rpm)*	Rated capacity	1200		Spin-drying efficiency class*	B	
	Half	1200				
	Quarter	1200				
Programme duration (h:min)*	Rated capacity	3:38		Type : Built-in / Free-standing	□ / ■	
	Half	2:47				
	Quarter	2:47				
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase (dB(A) re 1 pW)*		74		Airborne acoustical noise emission class (Spinning phase)*		B
Off-mode (W)		0,50		Standby mode (W)		1,00
Delay start (W)		4,00		Networked standby (W)		/
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier				2 years		
This product has been designed to release silver ions during the washing cycle				□		
Additional information						
www.electrodepot.fr		www.electrodepot.be/fr		www.electrodepot.be/nl		www.electrodepot.es

* For the ECO 40-60 program

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated supply (Voltage in V, nature of supply & frequency in Hz)	1P+N 230 ~ 50	Electric protection class	I
Rated power in W	2200	Ingress protection code (IP) against solids particles and liquids	IPX4
Minimum inlet water pressure in MPa / Bars	0,1 / 1	Maximum inlet water pressure in MPa / Bars	1 / 10
Manufacturing country	TR		

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Selon le règlement UE 2019/2014 et les normes harmonisées en vigueur.

Nom du fournisseur ou marque commerciale		Valberg	
Adresse du fournisseur		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL	
Référence du modèle		971313	WF 812 C W205T
Paramètres généraux du produit			
Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Capacité nominale (kg)*	8,0	Dimensions en cm	Hauteur
			Largeur
			Profondeur
IEEw (Indice d'Efficacité Énergétique)*	68,5	Classe d'efficacité énergétique*	C
Indice d'efficacité de lavage*	1,040	Efficacité de rinçage (g/kg)*	4,9
Consommation d'énergie en kWh par cycle, sur la base du programme ECO 40-60. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.		Consommation d'eau en litres par cycle, sur la base du programme ECO 40-60. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	
Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C)*	Capacité nominale	Taux d'humidité résiduelle pondéré (%)*	53,0
	Moitié		
	Quart		
Vitesse d'essorage (tours/min)*	Capacité nominale	Classe d'efficacité d'essorage*	B
	Moitié		
	Quart		
Durée du programme (h:min)*	Capacité nominale	Type : Intégrable / Pose libre	□ / ■
	Moitié		
	Quart		
Émissions de bruit acoustique dans l'air en phase d'essorage [dB(A) re 1 pW]*		74	Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (Phase d'essorage)*
Mode arrêt (W)		0,50	Mode veille (W)
Démarrage différé (W)		4,00	Mode veille, maintien de la connexion réseau (W)
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur		2 ans	
Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage		□	
Informations supplémentaires			
www.electrodepot.fr www.electrodepot.be/fr www.electrodepot.be/nl www.electrodepot.es			

* Pour le programme ECO 40-60

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation assignée (Tension en V, nature du courant & fréquence en Hz)	1P+N 230 ~ 50	Classe de protection électrique	I
Puissance assignée en W	2200	Indice de protection (IP) contre la pénétration de particules solides et liquides	IPX4
Pression minimale d'eau à l'entrée en MPa / Bars	0,1 / 1	Pression maximale d'eau à l'entrée en MPa / Bars	1 / 10
Pays de fabrication	TR		

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Volgens verordening EU 2019/2014 en geldende geharmoniseerde normen.

Naam van de leverancier of het handelsmerk		Valberg			
Adres van de leverancier		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Typeaanduiding		971313	WF 812 C W205T		
Algemene productparameters					
Parameter		Waarde	Parameter	Waarde	
Nominale capaciteit (kg)*		8,0	Afmetingen in cm	Hoogte	84
				Breedte	60
				Diepte	59
EEIw (Energie Efficiëntie Index)*		68,5	Energie efficiëntieklasse*		C
Wasefficiëntie index*		1,040	Spoeldoeltreffendheid (g/kg)*		4,9
Energieverbruik in kWh per cyclus, gebaseerd op het programma ECO 40-60. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.		0,623	Waterverbruik in liters per cyclus, gebaseerd op het programma ECO 40-60. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water.		41
Maximum temperatuur in het behandelde wasgoed (°C)*	Nominale capaciteit	40	Gewogen resterend vochtgehalte (%)*		53,0
	Helft	34			
	Kwart	22			
Centrifugesnelheid (rpm)*	Nominale capaciteit	1200	Centrifuge efficiëntieklasse*		B
	Helft	1200			
	Kwart	1200			
Programmaduur (u:min)*	Nominale capaciteit	3:38	Type : Ingebouwd / Vrijstaand		□ / ■
	Helft	2:47			
	Kwart	2:47			
Emissie van akoestisch luchtgeluid in de centrifugefase (dB(A) re 1 pW)*		74	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid (Centrifugefase)*		B
Uitstand (W)		0,50	Stand-bystand (W)		1,00
Startvertraging (W)		4,00	Netwerkgebonden stand-by (W)		/
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie			2 jaar		
Dit product is zo ontworpen dat er zilverionen vrijkomen tijdens de wascyclus			□		
Aanvullende informatie					
www.electrodepot.fr www.electrodepot.be/fr www.electrodepot.be/nl www.electrodepot.es					

* Van het programma ECO 40-60

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Nominale voeding (Spanning in V, aard van levering en frequentie in Hz)	1P+N 230 ~ 50	Elektrische beschermingsklasse	I
Nominaal vermogen in W	2200	Beschermingsgraad (IP) tegen vaste deeltjes en vloeistoffen	IPX4
Minimale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	0,1 / 1	Maximale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	1 / 10
Land van fabricage	TR		

FICHA DE INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

Según el reglamento EU 2019/2014 y las normas armonizadas vigentes.

Nombre o marca del proveedor		Valberg			
Dirección del proveedor		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Identificador del modelo		971313	WF 812 C W205T		
Parámetros generales del producto					
Parámetro		Valor	Parámetro	Valor	
Capacidad asignada (kg)*	8,0	Dimensiones en cm	Altura	84	
			Anchura	60	
			Profundidad	59	
IEE (Índice de Eficiencia Energética)*		68,5	Energie efficiëntieklasse*	C	
Índice de eficiencia de lavado*		1,040	Spoeldoeltreffendheid (g/kg)*	4,9	
Consumo de energía en kWh por ciclo, sobre la base del programa ECO 40-60. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.		0,623	Consumo de agua en litros por ciclo, sobre la base del programa ECO 40-60. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.	41	
Temperatura máxima dentro de la ropa tratada (°C)*	Capacidad asignada	40	Contenido de humedad residual ponderado (%)*	53,0	
	Mitad	34			
	Cuarta parte	22			
Velocidad de centrifugado (rpm)*	Capacidad asignada	1200	Clase de eficiencia de centrifugado*	B	
	Mitad	1200			
	Cuarta parte	1200			
Duración del programa (h:min)*	Capacidad asignada	3:38	Tipo : Encastrable / Libre instalación	□ / ■	
	Mitad	2:47			
	Cuarta parte	2:47			
Ruido acústico aéreo emitido en la fase de centrifugado (dB(A) re 1 pW)*		74	Clase de ruido acústico aéreoemitido (Fase de centrifugado)*		B
Modo apagado (W)		0,50	Modo preparado (W)		1,00
Inicio aplazado (W)		4,00	Modo preparado en red (W)		/
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor			2 años		
Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado			□		
Información adicional					
www.electrodepot.fr www.electrodepot.be/fr www.electrodepot.be/nl www.electrodepot.es					

* En relación con el programa ECO 40-60

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro nominal (Voltaje en V, naturaleza del suministro y frecuencia en Hz)	1P+N 230 ~ 50	Clase de protección eléctrica	I
Potencia nominal en W	2200	Grado de protección (IP) contra el ingreso de partículas sólidas y líquidos	IPX4
Presión mínima de agua a la entrada en MPa / Bars	0,1 / 1	Presión máxima de agua a la entrada en MPa / Bars	1 / 10
País de fabricación	TR		