

PRODUCT INFORMATION SHEET

According to EU regulation 2019/2014 and harmonized standards in force.

Supplier's name or trade mark		Valberg		
Supplier's address		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
Model identifier		980582	WF 1014 A W180C	
General product parameters				
Parameter		Value	Parameter	
Rated capacity (kg)*		10,0	Dimensions in cm	
			Height	85
			Width	60
			Depth	61
EEIw (Energy Efficiency Index)*		51,9	Energy efficiency class*	A
Washing efficiency index*		1,031	Rinsing effectiveness (g/kg)*	5,0
Energy consumption in kWh per cycle, based on the ECO 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.		0,513	Water consumption in litre per cycle, based on the ECO 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	40
Maximum temperature inside the treated textile (°C)*	Rated capacity	40	Weighted remaining moisture content (%)*	52,6
	Half	28		
	Quarter	24		
Spin speed (rpm)*	Rated capacity	1400	Spin-drying efficiency class*	B
	Half	1400		
	Quarter	1400		
Programme duration (h:min)*	Rated capacity	3:59	Type : Built-in / Free-standing	□ / ■
	Half	3:00		
	Quarter	3:00		
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase (dB(A) re 1 pW)*		72	Airborne acoustical noise emission class (Spinning phase)*	A
Off-mode (W)		0,49	Standby mode (W)	/
Delay start (W)		3,70	Networked standby (W)	/
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier			24 months	
This product has been designed to release silver ions during the washing cycle			□	
Additional information				
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales				

* For the ECO 40-60 program

■ : Yes / □ : No

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated supply (Voltage in V, nature of supply & frequency in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Electric protection class	I
Rated power in W	1750	Ingress protection code (IP) against solids particles and liquids	IPX4
Minimum inlet water pressure in MPa / Bars	0,1 / 1	Maximum inlet water pressure in MPa / Bars	1 / 10
Manufacturing country	CN		

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Selon le règlement UE 2019/2014 et les normes harmonisées en vigueur.

Nom du fournisseur ou marque commerciale		Valberg		
Adresse du fournisseur		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
Référence du modèle		980582	WF 1014 A W180C	
Paramètres généraux du produit				
Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur	
Capacité nominale (kg)*	10,0	Dimensions en cm	Hauteur	85
			Largeur	60
			Profondeur	61
IEEw (Indice d'Efficacité Energétique)*	51,9	Classe d'efficacité énergétique*	A	
Indice d'efficacité de lavage*	1,031	Efficacité de rinçage (g/kg)*	5,0	
Consommation d'énergie en kWh par cycle, sur la base du programme ECO 40-60 sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	0,513	Consommation d'eau égale en litres par cycle, sur la base du programme ECO 40-60 sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	40	
Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C)*	Capacité nominale	Taux d'humidité résiduelle pondéré (%)*	52,6	
	Moitié			
	Quart			
Vitesse d'essorage (tours/min)*	Capacité nominale	Classe d'efficacité d'essorage*	B	
	Moitié			
	Quart			
Durée du programme (h:min)*	Capacité nominale	Type : Intégrable / A pose libre	□ / ■	
	Moitié			
	Quart			
Émissions de bruit acoustique dans l'air en phase d'essorage [dB(A) re 1 pW]*	72	Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (Phase d'essorage)*	A	
Mode arrêt (W)	0,49	Mode veille (W)	/	
Démarrage différé (W)	3,70	Mode veille, maintien de la connexion réseau (W)	/	
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur		24 mois		
Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage		□		
Informations supplémentaires				
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales				

* Pour le programme ECO 40-60

■ : Oui / □ : Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation assignée (Tension en V, nature du courant & fréquence en Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Classe de protection électrique	I
Puissance assignée en W	1750	Indice de protection (IP) contre la pénétration de particules solides et liquides	IPX4
Pression minimale d'eau à l'entrée en MPa / Bars	0,1 / 1	Pression maximale d'eau à l'entrée en MPa / Bars	1 / 10
Pays de fabrication	CN		

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Volgens verordening EU 2019/2014 en geldende geharmoniseerde normen.

Naam van de leverancier of het handelsmerk		Valberg	
Adres van de leverancier		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL	
Typeaanduiding		980582	WF 1014 A W180C
Algemene productparameters			
Parameter		Waarde	Parameter
Nominaal vermogen (kg)*		10,0	Afmetingen in cm
			Hoogte
			Breedte
			Diepte
EELw (Energie Efficiëntie Index)*		51,9	Energie efficiëntieklasse*
Wasefficiëntie index*		1,031	Spoeldoeltreffendheid (g/kg)*
Energieverbruik in kWh per cyclus, gebaseerd op het programma "eco 40-60" bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.		0,513	Waterverbruik, uitgedrukt in liters per cyclus, gebaseerd op het programma Eco 40-60 bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water.
Maximum temperatuur in het behandelde wasgoed (°C)*	Nominale capaciteit	40	Gewogen resterend vochtgehalte (%)*
	Helft	28	
	Kwart	24	
Centrifugesnelheid (rpm)*	Nominale capaciteit	1400	Centrifuge efficiëntieklasse*
	Helft	1400	
	Kwart	1400	
Programmaduur (u:min)*	Nominale capaciteit	3:59	Type : Ingebouwd / Vrijstaand
	Helft	3:00	
	Kwart	3:00	
Emissie van akoestisch luchtgeluid in de centrifugefase (dB(A) re 1 pW)*		72	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid (Centrifugefase)*
Uitstand (W)		0,49	Stand-bystand (W)
Startvertraging (W)		3,70	Netwerkgebonden stand-by (W)
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie			24 maanden
Dit product is zo ontworpen dat er zilverionen vrijkomen tijdens de wascyclus			<input type="checkbox"/>
Aanvullende informatie			
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales			

* Van het programma ECO 40-60

■ : Ja / □ : Nee

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Nominale voeding (Spanning in V, aard van levering en frequentie in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Elektrische beschermingsklasse	I
Nominaal vermogen in W	1750	Beschermingsgraad (IP) tegen vaste deeltjes en vloeistoffen	IPX4
Minimale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	0,1 / 1	Maximale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	1 / 10
Land van fabricage	CN		

FICHA DE INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

Según el reglamento EU 2019/2014 y las normas armonizadas vigentes.

Nombre o marca del proveedor		Valberg	
Dirección del proveedor		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL	
Identificador del modelo		980582	WF 1014 A W180C
Parámetros generales del producto			
Parámetro		Valor	Parámetro
Capacidad asignada (kg)*		10,0	Dimensiones en cm
			Altura
			Anchura
			Profundidad
			Valor
			85
			60
			61
IEEw (Índice de Eficiencia Energética)*		51,9	Clase de eficiencia energética*
Índice de eficiencia de lavado*		1,031	Eficacia del aclarado (g/kg)*
			A
			5,0
Consumo de energía en kWh por ciclo, sobre la base del programa ECO 40-60 en una combinación de cargas total y parcial. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.		0,513	Consumo de agua en litros por ciclo, sobre la base del programa ECO 40-60 en una combinación de cargas total y parcial. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.
			40
Temperatura máxima dentro de la ropa tratada (°C)*	Capacidad asignada	40	Contenido de humedad residual ponderado (%)*
	Mitad	28	
	Cuarta parte	24	
			52,6
Velocidad de centrifugado (rpm)*	Capacidad asignada	1400	Clase de eficiencia de centrifugado*
	Mitad	1400	
	Cuarta parte	1400	
			B
Duración del programa (h:min)*	Capacidad asignada	3:59	Tipo : Encastrable / De libre instalación
	Mitad	3:00	
	Cuarta parte	3:00	
			<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Ruido acústico aéreo emitido en la fase de centrifugado (dB(A) re 1 pW)*		72	Clase de ruido acústico aéreo emitido (Fase de centrifugado)*
			A
Modo apagado (W)		0,49	Modo preparado (W)
			/
Inicio aplazado (W)		3,70	Modo preparado en red (W)
			/
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor		24 meses	
Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado		<input type="checkbox"/>	
Información adicional			
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales			

* En relación con el programa ECO 40-60

■ : SI / □ : No

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro nominal (Voltaje en V, naturaleza del suministro y frecuencia en Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Clase de protección eléctrica	I
Potencia nominal en W	1750	Grado de protección (IP) contra el ingreso de partículas sólidas y líquidos	IPX4
Presión mínima de agua a la entrada en MPa / Bars	0,1 / 1	Presión máxima de agua a la entrada en MPa / Bars	1 / 10
País de fabricación	CN		

SCHEMA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Secondo il regolamento EU 2019/2014 e le norme armonizzate vigenti.

Marchio o nome del fornitore		Valberg			
Indirizzo del fornitore		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Identificativo del modello		980582	WF 1014 A W180C		
Parametri generali del prodotto					
Parametro		Valore	Parametro	Valore	
Capacità nominale (kg)*	10,0		Dimensioni in cm	Altezza	85
				Larghezza	60
				Profondità	61
IEEw (Indice di Efficienza Energetica)*		51,9	Classe di efficienza energetica*		A
Indice di efficienza di lavaggio*		1,031	Efficacia di risciacquo (g/kg)*		5,0
Consumo di energia in kWh per ciclo, con il programma ECO 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di energia dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio.		0,513	Consumo di acqua in litri per ciclo, con il programma ECO 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua.		40
Temperatura massima all'interno dei tessuti trattati (°C)*	Capacità nominale	40	Contenuto di umidità residua (%)*		52,6
	Metà	28			
	Un quarto	24			
Velocità della centrifuga (rpm)*	Capacità nominale	1400	Classe di efficienza della centri-fuga-asciugatura*		B
	Metà	1400			
	Un quarto	1400			
Durata del programma (h:min)*	Capacità nominale	3:59	Tipo : Da incasso / A libera installazione		□ / ■
	Metà	3:00			
	Un quarto	3:00			
Emissioni di rumore aereo nella fase di centrifuga (dB(A) re 1 pW)*		72	Classe di emissioni di rumore aereo (fase di centrifuga)*		A
Modo spento (W)		0,49	Modo stand-by (W)		/
Avvio ritardato (W)		3,70	Stand-by in rete (W)		/
Durata minima della garanzia offerta dal fornitore			24 mesi		
Questo prodotto è stato progettato per liberare ioni d'argento durante di lavaggio					□
Informazioni supplementari					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

* Per il programma ECO 40-60

■ : Sì / □ : No

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione nominale (Tensione in V, natura alimentazione & frequenza in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Classe di protezione elettrica	I
Potenza nominale totale in W	1750	Grado di protezione (IP) contro la penetrazione di particelle solide e liquide	IPX4
Pressione minima dell'acqua all'ingresso in MPa / Bar	0,1 / 1	Pressione massima dell'acqua in ingresso in MPa / Bar	1 / 10
Paese di produzione	CN		