

PRODUCT INFORMATION SHEET

According to EU regulation 2019/2014 and harmonized standards in force.

Supplier's name or trade mark		Valberg			
Supplier's address		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Model identifier		10012651		WD 12814 A/E W566C	
General product parameters					
Parameter		Value	Parameter		Value
Rated capacity (kg)	Rated capacity**	8,0	Dimensions in cm	Height	85
	Rated washing capacity*	12,0		Width	60
				Depth	60
Energy Efficiency Index	EEIw*	51,9	Energy efficiency class	EEIw*	A
	EEIwd**	81,9		EEIwd**	E
Washing efficiency index	Iw*	1,031	Rinsing effectiveness (g/kg dry textile)	Ir*	5,0
	Jw**	1,031		Jr**	5,0
Energy consumption in kWh per cycle, for the washing cycle of the household washer-dryer, using the ECO 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.		0,543	Energy consumption in kWh per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.		4,534
Water consumption in litre per cycle, for the ECO 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.		57	Water consumption in litre per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.		110
Maximum temperature inside the treated textile (°C) for the washing cycle of the ECO 40-60 programme	Rated washing capacity	41	Maximum temperature inside the treated textile (°C) for the washing cycle of the wash and dry cycle	Rated capacity	33
	Half	32		Half	28
	Quarter	25			
Spin speed (rpm)*	Rated washing capacity	1351	Weighted remaining moisture content (%)*		53,9
	Half	1351			
	Quarter	1351			
ECO 40-60 programme duration (h:min)	Rated washing capacity	04:00	Spin-drying efficiency class*		B
	Half	03:00			
	Quarter	03:00			
Airborne acoustical noise emissions during the spinning phase for the ECO 40-60 washing cycle at rated washing capacity (dB(A) re 1 pW)		78	Wash and dry cycle duration (h:min)	Rated capacity	09:50
				Half	07:30
Type : Built-in / Free-standing		□ / ■	Airborne acoustical noise emission class for the spinning phase for the ECO 40-60 programme at rated washing capacity		C
Off-mode (W)		0,50	Standby mode (W)		N/A
Delay start (W)		4,00	Networked standby (W)		N/A
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier			24 months		
This product has been designed to release silver ions during the washing cycle			□		
Additional information					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

* For the ECO 40-60 program

■ : Yes / □ : No

** For the wash and dry cycle

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated supply (Voltage in V, nature of supply & frequency in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Electric protection class	I
Rated power in W	1900	Ingress protection code (IP) against solids particles and liquids	IPX4
Minimum inlet water pressure in MPa / Bars	0,05 / 0,5	Maximum inlet water pressure in MPa / Bars	1 / 10
Manufacturing country	CN		

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Selon le règlement UE 2019/2014 et les normes harmonisées en vigueur.

Nom du fournisseur ou marque commerciale		Valberg			
Adresse du fournisseur		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Référence du modèle		10012651		WD 12814 A/E W566C	
Paramètres généraux du produit					
Paramètre		Valeur	Paramètre		Valeur
Capacité nominale (kg)	Capacité nominale**	8,0	Dimensions en cm	Hauteur	85
	Capacité nominale de lavage*	12,0		Largeur	60
				Profondeur	60
Indice d'Efficacité Energétique	IEEW*	51,9	Classe d'efficacité énergétique	IEEW*	A
	IEEwd**	81,9		IEEwd**	E
Indice d'efficacité de lavage	Iw*	1,031	Efficacité de rinçage (g/kg de textile sec)	Ir*	5,0
	Jw**	1,031		Jr**	5,0
Consommation d'énergie en kWh par cycle, pour le cycle de lavage du lave-linge séchant ménager, en utilisant le programme Eco 40-60 sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.		0,543	Consommation d'énergie en kWh par cycle, pour le cycle "lavage et séchage" du lave-linge séchant ménager sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.		4,534
Consommation d'eau égale en litres par cycle, pour le programme Eco 40-60 sur une		57	Consommation d'eau égale en litres par cycle, pour le programme ECO 40-60 sur une		110
Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C) pour le cycle de lavage du programme ECO 40-60	Capacité nominale de lavage	41	Température maximale à l'intérieur du textile traité pour le cycle de lavage du cycle «lavage et séchage» (°C)	Capacité nominale	33
	Moitié	32		Moitié	28
	Quart	25			
Vitesse d'essorage (tours/min)*	Capacité nominale de lavage	1351	Taux d'humidité résiduelle pondéré (%)*		53,9
	Moitié	1351			
	Quart	1351			
Durée du programme ECO 40-60 (h:min)	Capacité nominale de lavage	04:00	Classe d'efficacité d'essorage*		B
	Moitié	03:00			
	Quart	03:00			
Émissions de bruit acoustique dans l'air lors de la phase d'essorage pour le cycle de lavage ECO 40-60 à la capacité nominale de lavage [dB(A) re 1 pW]		78	Durée du cycle «lavage et séchage» (h:min)	Capacité nominale	09:50
				Moitié	07:30
Type : Intégrable / A pose libre		□ / ■	Émissions de bruit acoustique dans l'air en phase d'essorage pour le programme ECO		C
Mode arrêt (W)		0,50	Mode veille (W)		N/A
Démarrage différé (W)		4,00	Mode veille, maintien de la connexion au réseau (W)		N/A
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur			24 mois		
Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage			□		
Informations supplémentaires					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

* Pour le programme ECO 40-60

** Pour le cycle «lavage et séchage»

■ : Oui / □ : Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation assignée (Tension en V, nature du courant & fréquence en Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Classe de protection électrique	I
Puissance assignée en W	1900	Indice de protection (IP) contre la pénétration de particules solides et liquides	IPX4
Pression minimale d'eau à l'entrée en MPa / Bars	0,05 / 0,5	Pression maximale d'eau à l'entrée en MPa / Bars	1 / 10
Pays de fabrication	CN		

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Volgens verordening EU 2019/2014 en geldende geharmoniseerde normen.

Naam van de leverancier of het handelsmerk		Valberg			
Adres van de leverancier		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Typeaanduiding		10012651		WD 12814 A/E W566C	
Algemene productparameters					
Parameter		Waarde	Parameter		Waarde
Nominale capaciteit (kg)	Nominale capaciteit**	8,0	Afmetingen in cm	Hoogte	85
	Nominale wascapaciteit*	12,0		Breedte	60
				Diepte	60
Energie efficiëntie index	EElw*	51,9	Energie efficiëntieklasse	EElw*	A
	EElwd**	81,9		EElwd**	E
Wasefficiëntie index	Iw*	1,031	Spoeldoeltreffendheid (g/kg droog textiel)	Ir*	5,0
	Jw**	1,031		Jr**	5,0
Energieverbruik, uitgedrukt in kWh per cyclus, voor de wascyclus van de		0,543	Energieverbruik, uitgedrukt in kWh per cyclus, voor de cyclus wassen en drogen van		4,534
Waterverbruik, uitgedrukt in liters per cyclus, voor het programma ECO 40-60 bij een		57	Waterverbruik, uitgedrukt in liters per cyclus, voor de cyclus wassen en drogen van de		110
Maximumtemperatuur in het behandelde wasgoed (°C) voor de wascyclus met het prog. ECO 40-60	Nominale wascapaciteit	41	Maximumtemp. in het behandelde wasgoed (°C) voor de wascyclus met de cyclus wassen en drogen	Nominale capaciteit	33
	Helft	32		Helft	28
	Kwart	25			
Centrifugesnelheid (rpm)*	Nominale wascapaciteit	1351	Gewogen resterend vochtgehalte (%)*		53,9
	Helft	1351			
	Kwart	1351			
Duur van het programma ECO 40-60 (u:min)	Nominale wascapaciteit	04:00	Centrifuge efficiëntieklasse*		B
	Helft	03:00			
	Kwart	03:00			
Emissie van akoestisch luchtgeluid tijdens de centrifugefase van de wascyclus ECO 40-60 bij nominale wascapaciteit (dB(A) re 1 pW)		78	Duur van de cyclus wassen en drogen (u:min)	Nominale capaciteit	09:50
				Helft	07:30
Type : Ingebouwd / Vrijstaand		□ / ■	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid van de centrifugefase van het programma		C
Uitstand (W)		0,50	Stand-bystand (W)		N/A
Startvertraging (W)		4,00	Netwerkgebonden stand-by (W)		N/A
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie			24 maanden		
Dit product is zo ontworpen dat er zilverionen vrijkomen tijdens de wascyclus			□		
Aanvullende informatie					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

* Van het programma ECO 40-60

■ : Ja / □ : Nee

** Voor de cyclus wassen en drogen

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Nominale voeding (Spanning in V, aard van levering en frequentie in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Elektrische beschermingsklasse	I
Nominaal vermogen in W	1900	Beschermingsgraad (IP) tegen vaste deeltjes en vloeistoffen	IPX4
Minimale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	0,05 / 0,5	Maximale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	1 / 10
Land van fabricage	CN		

FICHA DE INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

Según el reglamento EU 2019/2014 y las normas armonizadas vigentes.

Nombre o marca del proveedor		Valberg			
Dirección del proveedor		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Identificador del modelo		10012651		WD 12814 A/E W566C	
Parámetros generales del producto					
Parámetro		Valor	Parámetro		Valor
Capacidad asignada (kg)	Capacidad asignada**	8,0	Dimensiones en cm	Altura	85
	Capacidad de lavado asignada*	12,0		Anchura	60
Índice de eficiencia energética	IEEW*	51,9		Clase de eficiencia energética	Profundidad
	IEEwd**	81,9	IEEW*		A
			IEEwd**		E
Índice de eficiencia del lavado	Iw*	1,031	Eficacia del aclarado (g/kg de tejido seco)	Ir*	5,0
	Jw**	1,031		Jr**	5,0
Consumo de energía en kWh por ciclo, correspondiente al ciclo de lavado de la		0,543	Consumo de energía en kWh por ciclo, correspondiente al ciclo de lavado y secado de		4,534
Consumo de agua en litros por ciclo, correspondiente al programa ECO 40-60 en una		57	Consumo de agua en litros por ciclo, correspondiente al ciclo de lavado y secado de la		110
Temperatura máxima en el interior del tejido tratado (°C) para el ciclo de lavado utilizando el prog. ECO 40-60	Capacidad de lavado asignada	41	Temp. máxima en el interior del tejido tratado (°C) para el ciclo de lavado utilizando el ciclo de lavado y secado	Capacidad asignada	33
	Mitad	32		Mitad	28
	Cuarta parte	25			
Velocidad de centrifugado (rpm)*	Capacidad de lavado asignada	1351	Contenido de humedad residual ponderado (%)*		
	Mitad	1351			
	Cuarta parte	1351			
Duración del programa ECO 40-60 (h:min)	Capacidad de lavado asignada	04:00	Clase de eficiencia de centrifugado*		
	Mitad	03:00			
	Cuarta parte	03:00			
Ruido acústico aéreo emitido en la fase de centrifugado del ciclo de lavado ECO 40-60 a la capacidad de lavado asignada [dB(A) re 1 pW]		78	Duración del ciclo de lavado y secado (h:min)	Capacidad asignada	09:50
				Mitad	07:30
Tipo : Encastrable / De libre instalación		□ / ■	Ruido acústico aéreo emitido correspondiente a la fase de centrifugado del programa ECO 40-60 a la capacidad de lavado asignada		
Modo apagado (W)		0,50	Modo preparado (W)		
Inicio aplazado (W)		4,00	Modo preparado en red (W)		
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor			24 meses		
Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado			□		
Información adicional					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

* En relación con el programa ECO 40-60

** En relación con el ciclo de lavado y secado

■ : Sí / □ : No

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro nominal (Voltaje en V, naturaleza del suministro y frecuencia en Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Clase de protección eléctrica	I
Potencia nominal en W	1900	Grado de protección (IP) contra el ingreso de partículas sólidas y líquidos	IPX4
Presión mínima de agua a la entrada en MPa / Bars	0,05 / 0,5	Presión máxima de agua a la entrada en MPa / Bars	1 / 10
País de fabricación	CN		

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Secondo il regolamento EU 2019/2014 e le norme armonizzate vigenti.

Marchio o nome del fornitore		Valberg			
Indirizzo del fornitore		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Identificativo del modello		10012651		WD 12814 A/E W566C	
Parametri generali del prodotto					
Parametro		Valore	Parametro		Valore
Capacità nominale (kg)*	Capacità nominale**	8,0	Dimensioni in cm	Altezza	85
	Capacità nominale di lavaggio*	12,0		Larghezza	60
				Profondità	60
Indice di efficienza energetica	IEEW*	51,9	Classe di efficienza energetica	IEEW*	A
	IEEwd**	81,9		IEEwd**	E
Indice di efficienza di lavaggio	Iw*	1,031	Efficacia di risciacquo (g/kg di tessuto asciutto)	Ir*	5,0
	Jw**	1,031		Jr**	5,0
Consumo di energia in kWh per ciclo, per il ciclo di lavaggio della lavasciuga		0,543	Consumo di energia in kWh per ciclo, per il ciclo di lavaggio e asciugatura della		4,534
Consumo di acqua in litri per ciclo, per il programma ECO 40-60 in una combinazione		57	Consumo di acqua in litri per ciclo, per il ciclo di lavaggio e asciugatura della		110
Temperatura massima all'interno dei tessuti trattati (°C) per il ciclo di lavaggio del programma ECO 40-60	Capacità nominale di lavaggio	41	Temperatura massima all'interno dei tessuti trattati (°C) per il ciclo di lavaggio e asciugatura	Capacità nominale	33
	Metà	32		Metà	28
	Un quarto	25			
Velocità di centrifuga (rpm)*	Capacità nominale di lavaggio	1351	Contenuto ponderato di umidità residua (%)*		53,9
	Metà	1351			
	Un quarto	1351			
Durata del programma ECO 40-60 (h:min)	Capacità nominale di lavaggio	04:00	Classe di efficienza della centrifuga*		B
	Metà	03:00			
	Un quarto	03:00			
Emissioni di rumore aereo durante la fase di centrifuga per il ciclo di lavaggio ECO 40-60 alla capacità nominale di lavaggio (dB (A) re 1 pW)		78	Durata del ciclo di lavaggio e asciugatura (h:min)	Capacità nominale	09:50
				Metà	07:30
Tipo : Da incasso / A libera installazione		□ / ■	Classe di emissioni di rumore aereo nella fase di centrifuga del programma ECO 40-60		C
Modo spento (W)		0,50	Modo stand-by (W)		N/A
Avvio ritardato (W)		4,00	Modo stand-by in rete (W)		N/A
Durata minima della garanzia offerta dal fornitore			24 mesi		
Questo prodotto è stato progettato per liberare ioni d'argento durante il ciclo di lavaggio			□		
Informazioni supplementari					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

* Per il programma ECO 40-60

** Per il ciclo di lavaggio e asciugatura

■ : Sì / □ : No

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione nominale (Tensione in V, natura alimentazione & frequenza in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Classe di protezione elettrica	I
Potenza nominale totale in W	1900	Grado di protezione (IP) contro la penetrazione di particelle solide e liquide	IPX4
Pressione minima dell'acqua all'ingresso in MPa / Bar	0,05 / 0,5	Pressione massima dell'acqua in ingresso in MPa / Bar	1 / 10
Paese di produzione	CN		

English (Do not print)

Size

11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25

45

45

11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25

Yes : ■ / No : □

22,5

11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25

Yes : ■ / No : □

French (To print)

Size

11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25

45

45

11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25

22,5

11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25

Yes : ■ / No : □

Dutch (To print)

Size

11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25

45

45

11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25

Yes : ☒ / No : ☐

22,5

11.25
11.25
11.25

Yes : ☒ / No : ☐

11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25

Spanish (To print)

11.25
Size
11.25
11.25

[illegible]

45

45

11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25

22,5

[illegible]

Size
11.25
11.25
11.25

Yes : ☒ / No : ☐

Yes : ☒ / No : ☐

Italiano (To print)

11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25

45

45

11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25

Yes : ■ / No : □

22,5

11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25

Yes : ■ / No : □